



REFERENCIAS	
	EXTINTOR ABC A BASE DE HALON 5Kg, MANÓMETRO CON CUERPO DE LATÓN Y CAJA DE ACERO INOX. CON SELLO IRAM.
	EXTINTOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 3.5Kg, VÁLVULA DE SEGURIDAD C/DISCO DE ROTURA CALIBRADO A PRESIÓN 180/210 Kg/cm².
	INDICADOR LUMINOSO DE SALIDA DE EMERGENCIA ATOMLUX AUTONOMO.
	CARTEL DE SALIDA DE EMERGENCIA LETRAS REFLECTIVAS
	PLAFÓN MARCA LUMENAC MODELO: CONFORT 236DPI (CON INVERSOR PARA EQUIPO EMER.)
	TABLERO SECCIONAL
	TABLERO GENERAL
	TABLERO BOMBA
	VIA DE EVACUACIÓN
	SALIDA
	PUNTO DE ENCUENTRO
	BARRAL ANTI-PÁNICO.
	CARTEL INDICADOR: PUERTA SIN SALIDA
	CARTEL INDICADOR DE PELIGRO
	CENTRAL DE ALARMA

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN		Fecha	Nombre
	DIRECCIÓN GRAL DE PROYECTOS OBRAS E INFRAESTRUCTURAS		Rev.	
			Apr.	
CAMPUS UNIVERSITARIO TALLER DE INVESTIGACION – 1º ETAPA				
PLANO DE EVACUACION				
SECRETARIO		PROYECTISTA/S		Escala
Firma:	Firma:	Firma:	1:100	
Sello:	Sello:	Sello:	PLANO N° 011	